

MIT SEMI NORTON GETRIEBE, GETRIEBE MIT RIEMENANTRIEB,  
LÄNGS- UND QUERVORSCHUB, FÜHRUNGSSCHRAUBE,  
TEILMONTIERTE...



<b>Bohrerhöhe</b>	160 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	320 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	210 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	16 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	900 mm
<b>Stangendurchgang</b>	38 mm g
<b>Spannfutteraufnahme</b>	Camlock D1-4
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	5
<b>Spindeldrehzahl</b>	(6) 125 - 2000 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0,07 - 1,0 mm/Umdrehung
<b>Quervorschübe</b>	0,0017 - 0,25 mm/Umdrehung
<b>metrische Gewinde</b>	(18) 0,2 - 3,5 mm
<b>Gewinde in Zoll/Inch</b>	(21) 8 - 56 TPI
<b>Reitstockkegel CM</b>	3
<b>Motor</b>	230 V 50 Hz 1,5 kW
<b>Abmessungen</b>	1600 x 750 x 1300 mm
<b>Nettogewicht</b>	330 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	1645x750x1085 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	385,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667312244

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm  
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 160 mm  
160 mm Camlock D1-4  
Flansch Ø 240 mm  
Flansch für 4-Backenfutter Ø 160 mm  
Feste Lünette  
Bewegliche Lünette  
Fester Reitstock CM 3  
Fester Reitstock CM 5  
Kupplung an Drehstange  
Gewindelehre  
Schraubenmutterchutz  
Revolverschütz mit Mikrosicherheitsschalter  
Spannfutterchutz mit Mikrosicherheitsschalter  
Hinterer Spritzschutzvorrichtung  
Schnellwechsel-Werkzeugrevolver T0AA  
LED-Beleuchtung  
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss und 75 mm Hub  
Wagengetriebe im Ölbad