

DISCESA AUTOMATICA, INVERSIONE DI MARCIA, SISTEMA DI REFRIGERAZIONE E ILLUMINAZIONE, TAVOLA PARZIALMENTE GIREVOLE.



€9.330,00

FERVIplus



| | |
|--|--------------------------|
| Capacità di foratura su ghisa con preforo | Ø 45 mm |
| Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | Ø 40 mm |
| Capacità di foratura continua | Ø 35 mm |
| Cono morse | CM 4 |
| Mandrino | 1 - 13 mm B16 |
| Velocità del mandrino | (18) 50 - 1450 rpm |
| Corsa del mandrino | 180 mm |
| Rotazione mandrino | Dx - Sx |
| Canotto | Ø 75 mm |
| Colonna | Ø 150 mm |
| Velocità di discesa | (2) 0,1 - 0,20 mm/g |
| Distanza asse mandrino e colonna | 350 mm |
| Distanza tra naso macchina e tavola | 780 mm |
| Distanza tra naso macchina e base | 1320 mm |
| Dimensione tavola | 560 x 560 mm |
| Cava | 18 mm |
| Inclinazione tavola | ±90° |
| Dimensioni base | 500 x 730 mm |
| Motore | 400 V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW |
| Pompa di refrigerazione | 400 V 50 Hz 40 W |
| Dimensioni | 935 x 530 x 2280 mm |
| Peso netto | 550 kg |
| Dimensioni imballo | 2275 x 1100 x 575 h mm |
| Peso lordo | 600,00 kg |

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 mm B16
Attacco mandrino CM 4 B16
Bussola di riduzione CM 4/3
Bussola di riduzione CM 3/2

