

**MINI DREHMASCHINE MIT AUTOMATISCHER LÄNGENZUFÜHRUNG  
UND VARIABLEN GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG,  
DIGITALANZEIGE....**



<b>Bohrerhöhe</b>	105 mm
<b>max. Bankdurchmesser</b>	210 mm
<b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>	140 mm
<b>Werkzeughöhe</b>	12 mm
<b>Abstand zwischen den Bohrern</b>	400 mm
<b>Stangendurchgang</b>	21 mm g
<b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b>	3
<b>variable Spindeldrehzahl</b>	50 - 1100 rpm   100 - 2500 rpm
<b>Längsvorschübe</b>	0.083 - 0.175 mm / giro
<b>metrische Gewinde</b>	(9) 0,5 - 2,5 mm
<b>Reitstockkegel CM</b>	2
<b>Motor</b>	230 V 50 Hz 0,6 kW
<b>Abmessungen</b>	780 x 300 x 340 h mm
<b>Nettogewicht</b>	49 kg
<b>Bruttogewicht</b>	60,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667362096
<b>Verpackungsmaße</b>	810x375x445 h mm

### **Inbegriffene Zubehörteile**

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 100 mm  
Bewegliche Lünette  
Feste Lünette  
Fester Reitstock MK 2  
Rotierender Reitstock MK 2  
Gewindelehre  
Revolverschütz  
Schraubenmutterchutz  
Spannfutterchutz  
Hinterer Spritzschutz  
Fester Werkzeugrevolver 10 mm  
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss