

MIT SEMI-NORTON-GETRIEBE. DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION.



**FERVI**plus



Bohrerhöhe	160 mm
max. Bankdurchmesser	320 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	180 mm
Werkzeughöhe	16 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	5
Stangendurchgang	38 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-4
Spindeldrehzahl	(18) 75-1800 rpm
Längsvorschübe	(40) 0,053 - 1,291 mm/Umdrehung
Quervorschübe	(40) 0,011 - 0,275 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(32) 0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(36) 4 - 60 TPI
Reitstockkegel CM	3
Motor	400 V 50/60 Hz 1.3 kW
Abmessungen	1850 x 700 x 1550 mm
Nettogewicht	550 Kg
Bruttogewicht	540,00 kg
EAN-Code	8012667406325
Verpackungsmaße	1860x760x1600 h mm

### Inbegriffene Zubeh rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 160 mm  
Spannfutter mit 4 unabhängigen Backen Ø 200 mm mit Stiften  
Flansch Ø 250 mm  
Feste L nnette  
Bewegliche L nnette  
Reduzierh lse CM 5/3  
Fester Reitstock CM 3  
Fester Reitstock CM 5  
Rotierender Reitstock CM 3  
Fu bremse  
Gewindelehre  
Schraubenmutterenschutz  
Revolverschutz  
Spannfutterschutz  
Hinterer Spritzschutz  
Schnellwechselrevolver TOAE  
Lampe LED  
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
Hinterer Spritzschutz  
Kupplung an der Drehstange  
Wagengetriebe im  lbad