

ELECCIÓN DE LA ROTACIÓN Y TRANSMISIÓN DE CORREA.



€3.750,00



Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	32 mm
Capacidad de fresado con fresa con insertos	80 mm
Capacidad de fresado	20 mm
Cono mordazas	CM 3
Portabrocas	1 - 13 mm B16
Velocidad del husillo	100 - 2080 rpm
Recorrido del mandril	130 mm
Rotación mandril	Dx - Sx
Caña	Ø 75 mm
Columna	Ø 115 mm
Recorrido cabezal	405 mm
División avance vertical manual	0,05 mm
Distancia eje mandril - columna	200 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	457 mm
Dimensión mesa	730 x 210 mm
Ranura	14 mm
Desplazamiento mesa longitudinal	175 mm
Desplazamiento mesa transversal	500 mm
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones base	400 x 600 mm
Peso neto	250 kg
Dimensiones de embalaje	955x760x1185 h mm
Peso bruto	273,00 kg
Codigo de barras	8012667000042

### Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 B16  
Conexión mandril perforado CM 3 B16  
Conexión husillo CM 3 Ø 27 mm  
Casquillo reductor CM 3/2  
Engrasadores  
Tirante M12  
Llaves de servicio