

CON SCELTA SENSO DI ROTAZIONE E TRASMISSIONE A CINGHIA.



€2.910,00
~~**€3.750,00**~~



Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	32 mm
Capacità di fresatura con fresa a inserti	80 mm
Capacità di fresatura	20 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	100 - 2080 rpm
Corsa del mandrino	130 mm
Rotazione mandrino	Dx - Sx
Canotto	75 mm
Colonna	115 mm
Corsa testa	405 mm
Divisione avanzamento verticale manuale	0,05 mm
Distanza asse mandrino - colonna	200 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	457 mm
Dimensione tavola	730 x 210 mm
Cava	14 mm
Spostamento tavola longitudinale	175 mm
Spostamento tavola trasversale	500 mm
Motore	230 V 50 Hz 1,5 kW
Dimensioni base	400 x 600 mm
Peso netto	250 kg
Dimensioni imballo	955x760x1185 h mm
Peso lordo	273,00 kg
Codice EAN	8012667000042

Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 13 B16
Attacco mandrino forato CM 3 B16
Attacco fresa CM 3 Ø 27 mm
Bussola di riduzione CM 3/2
Oliatori
Tirante M12
Chiavi di servizio