

A VELOCITA' VARIABILE.



€1.870,00



<b>Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)</b>	ø 13 mm
<b>Capacità di fresatura con fresa a inserti</b>	ø 30 mm
<b>Capacità di fresatura con fresa cilindrica</b>	ø 16 mm
<b>Cono morse</b>	CM 3
<b>Mandrino</b>	3 - 16 mm B16
<b>Velocità del mandrino</b>	I 50 - 1100 rpm ±10%   II 120 - 2500 rpm ±10%
<b>Rotazione mandrino</b>	Dx
<b>Corsa testa</b>	210 mm
<b>Inclinazione testa</b>	±45°
<b>Dimensione tavola</b>	430 x 110 mm
<b>Distanza tra naso macchina e tavola</b>	290 mm
<b>Cava</b>	12 mm
<b>Spostamento tavola longitudinale</b>	130 mm
<b>Spostamento tavola trasversale</b>	250 mm
<b>Motore</b>	230 V 50 Hz 0,55 kW
<b>Peso netto</b>	70 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	630x550x730 h mm
<b>Peso lordo</b>	75,00 kg
<b>Codice EAN</b>	8012667205232

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 3 - 16 B16  
Attacco mandrino forato CM 3  
Oliatore  
Tirante M12  
Chiavi di servizio