

UMSCHALTUNG, TAPPING-FUNKTION, UMDREHBARER TISCH MIT 120MM SCHRAUBSTOCK.



<b>Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung</b>	Ø 30 mm g
<b>max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)</b>	Ø 28 mm
<b>Kontinuierliche Bohrleistung</b>	Ø 25 mm g
<b>konische Schraubstöcke</b>	CM 3
<b>Spannfutter</b>	1 - 16 mm B18
<b>Spindeldrehzahl</b>	(16) 127 - 2380 rpm
<b>Spannfutter-Hub</b>	100 mm
<b>Pinole</b>	Ø 62 mm
<b>Säule</b>	Ø 98 mm
<b>Abstand zwischen Spannfutterachse und Säule</b>	203 mm
<b>Abstand zwischen Maschinennase und Tisch</b>	145-895 mm
<b>Abstand zwischen Maschinennase und Fuß</b>	1200 mm
<b>Tischgröße</b>	350 x 280 mm
<b>Nut</b>	12 mm
<b>Kippbarer Tisch</b>	±90°
<b>Klemme</b>	90 mm
<b>Grundabmessungen</b>	410 x 560 mm
<b>Motor</b>	400 V 50 Hz 0,5 / 1 kW
<b>Abmessungen</b>	530 x 820 x 1700 mm
<b>Nettogewicht</b>	200 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	570x790x1860 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	224,00 kg
<b>EAN-Code</b>	8012667256197

### Inbegriffene Zubehörteile

Zahnkranz Bohrfutter 1 - 13 B16  
Spannfutteraufnahme MK 3  
Reduzierhülse MK 3/2  
Reduzierhülse MK 2/1