

**INVERSIONE DI MARCIA, FUNZIONE DI MASCHIATURA, TAVOLA REVERSIBILE CON MORSA DA 120MM.**



**€2.720,00**  
**€3.480,00**



<b>Capacità di foratura su ghisa con preforo</b>	Ø 30 mm
<b>Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)</b>	Ø 28 mm
<b>Capacità di foratura continua</b>	Ø 25 mm
<b>Cono morse</b>	CM 3
<b>Mandrino</b>	1 - 16 mm B18
<b>Velocità del mandrino</b>	(16) 127 - 2380 rpm
<b>Corsa del mandrino</b>	100 mm
<b>Canotto</b>	Ø 62 mm
<b>Colonna</b>	Ø 98 mm
<b>Distanza asse mandrino e colonna</b>	203 mm
<b>Distanza tra naso macchina e tavola</b>	145-895 mm
<b>Distanza tra naso macchina e base</b>	1200 mm
<b>Dimensione tavola</b>	350 x 280 mm
<b>Cava</b>	12 mm
<b>Inclinazione tavola</b>	±90°
<b>Morsa</b>	90 mm
<b>Dimensioni base</b>	410 x 560 mm
<b>Motore</b>	400 V 50 Hz 0,5 / 1 kW
<b>Dimensioni</b>	530 x 820 x 1700 mm
<b>Peso netto</b>	200 kg
<b>Dimensioni imballo</b>	570x790x1860 h mm
<b>Peso lordo</b>	224,00 kg
<b>Codice EAN</b>	8012667256197

### Accessori Inclusi

Mandrino a cremagliera 1 - 16 mm B18  
Attacco mandrino CM 3 B18  
Bussola di riduzione CM 3/2  
Bussola di riduzione CM 2/1