

MESA BASCULANTE. SISTEMA ELÉCTRICO CON CIRCUITO SEPARADO DE 24V PARA CONTROLES DE MÁQUINA A BORDO.



€1.780,00



|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo          | Ø 32 mm             |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | Ø 28 mm             |
| Capacidad de perforado continuo                                 | Ø 20 mm             |
| Cono mordazas                                                   | CM 4                |
| Portabrocas                                                     | 5 - 20 mm B22       |
| Velocidad del husillo                                           | (12) 150 - 2450 rpm |
| Recorrido mandril                                               | 120 mm              |
| Caña                                                            | Ø 62 mm             |
| Columna                                                         | Ø 92 mm             |
| Altura                                                          | 1710 mm             |
| Distancia columna-mandril                                       | 260 mm              |
| Dimensiones mesa                                                | 460 x 425 mm        |
| Ranura                                                          | 14 mm               |
| Inclinación mesa                                                | ± 45°               |
| Motor                                                           | 230 V 50 Hz 1,5 kW  |
| Peso neto                                                       | 126 kg              |
| Dimensiones de embalaje                                         | 1430x660x330 h mm   |
| Peso bruto                                                      | 132,00 kg           |
| Código de barras                                                | 8012667197551       |

### Incluido En El Precio

Portabroca autoserrante 5 - 20 mm B22  
Conexión mandril perforado CM 4