

INDICADOR PROFUNDIDAD DIGITAL, NUEVO TENSOR DE CORREA, LUZ DE LED INTEGRADA, MESA GIRATORIA Y BASCULANTE. SISTEMA ELÉCTRICO..



€992,00



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 25 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 20 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 16 mm
Cono mordazas	CM 2
Portabrocas	1 - 16 mm B18
Velocidad del husillo	(16) 180 - 2770 rpm
Recorrido mandril	85 mm
Caña	Ø 47 mm
Columna	Ø 72 mm
Altura	990 mm
Distancia mandril-columna	180 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	420 mm
Distancia entre correa máquina y base	600 mm
Dimensiones mesa	305 x 305 mm
Ranura	16 mm
Inclinación mesa	± 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,75 kW
Peso neto	60 kg
Peso bruto	61,50 kg
Código de barras	8012667254216
Dimensiones de embalaje	890x570x340 h mm

Incluido En El Precio

Portabroca autoserrante 1 - 16 B18
Conexión mandril perforado CM 2