

MISURATORE DIGITALE DI PROFONDITÀ, NUOVO TENDICINGHIA, LUCE A LED INTEGRATA, TAVOLA GIREVOLE ED INCLINABILE. IMPIANTO...



€681,00
~~€875,00~~



Capacità di foratura su ghisa con preforo	∅ 20 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	∅ 16 mm
Capacità di foratura continua	∅ 12 mm
Cono morse	CM 2
Mandrino	1 - 13 mm B16
Velocità del mandrino	(16) 180 - 2770 rpm
Corsa mandrino	85 mm
Canotto	∅ 40 mm
Colonna	∅ 72 mm
Altezza	980 mm
Distanza mandrino-colonna	160 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	435 mm
Distanza tra naso macchina e base	625 mm
Dimensioni tavola	305 x 305mm
Cava	16 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Motore	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso netto	50 kg
Peso lordo	52,00 kg
Codice EAN	8012667254209
Dimensioni imballo	890x570x340 h mm

Accessori Inclusi

Mandrino autoserrante 1 - 13 mm B16
Attacco mandrino CM 2