

MOTORIZADO, ROCKWELL, BRINELL Y VICKERS.



€5.110,00

FERVIplus



Fuerza de medición

294,2 N / 306,5 N / 588,4 N / 612,9 N /
980,7 N / 1471 N / 1839 N; 30 kgf /
31,25 kgf / 60 kgf / 62,5 kgf / 100 kgf /
150 kgf / 187,5 kgf



Caja de
madera

Penetrador de diamante con cono y pirámide

nº 1+1

Penetrador de bola

nº 3

Yunques planos

nº 2

Yunque en V

nº 1

Bloques de calibrado

nº 2 Brinell; nº 2 Rockwell; nº 1 Vickers

Aumentos

37,5x - 75x

Altura máxima de la pieza a medir

Rockwell: 175 mm; Brinell - Vickers: 145
mm

Profundidad de medición

160 mm

Alimentación

230 V - 50 / 60 Hz - 6 W

Dimensiones durómetro

525 x 240 x 730h mm

ESCALAS DE MEDICIÓN:

-

HBS

4 - 450

HRB

20 - 100

HRA

20 - 88

HRC

20 - 70

HV

200 - 1000

Peso neto

70 kg

Dimensiones de embalaje

650x420x820 h mm

Peso bruto

76,00 kg

