


SEMI NORTON GETRIEBE, LÄNGS- UND QUERVORSCHUB,
DREHSTANGE, TEILWEISE ZUSAMMENGEBAUTER TISCH MIT 3
SCHUBLADEN UND SCHRANK....



Bohrerhöhe	145 mm
max. Bankdurchmesser	290 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	150 mm
Werkzeughöhe	12 mm
Abstand zwischen den Bohrern	700 mm
Stangendurchgang	26 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	4
variable Spindeldrehzahl	50 - 1000 rpm 110 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,07 - 0,65 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,03 - 0,12 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,2 - 3,5 mm
Gewinde in Zoll/Inch	8 - 48 TPI
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1129 x 690 x 1127 mm
Nettogewicht	270 kg
Verpackungsmaße	1340 x 800 x 1465 h mm
Bruttogewicht	303,00 kg
EAN-Code	8012667284060

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm
Spannfutter 4 unabhängigen Wendebacken Ø 125 mm
Flansch Ø 200 mm
Flansch für 4-Backenfutter Ø 125 mm
Feste Lünette
Bewegliche Lünette
Fester Reitstock CM 2
Fester Reitstock CM 4
Kupplung an Drehstange
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutzvorrichtung
Fester Werkzeugrevolver 12 mm
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss
Ölbadwagen-Getriebe